



62RABS-UT

ATX Gaming Tower



Eigenschaften

- Für ATX / Micro ATX Mainboards
- 0,6 mm Stahlblech im modernem Hochglanz Gehäusedesign
- Umgelegte und entgratete Kanten in den zugänglichen Bereichen
- Beidseitig zu öffnende Seitenteile
- schraubenloser Einbau von 5,25"- und 3,5"-Geräten
- herausnehmbare vibrationsdämpfende Halterungen zur einfachen Installation von 3,5"-Festplatten
- HDD-Käfig ist um 90° gedreht
- Wiedereinsetzbare Slotbleche und Laufwerksabdeckungen
- EMV-Schutzfedern an allen kritischen Stellen im Gehäuse
- Hocheffektive EMV-Abschirmung rundum durch speziell abgeschirmte Frontanschlüsse USB und Audio
- Beleuchtete Power- und Reset- Taster
- Vorbereitet für Kensington Lock und Bügelschloss
- Lüftung (TAC 2.0) im Seitenteil für optimalen CPU und Grafikkarten Kühlung
- Optional: 1 x 8, 9 oder 12cm Lüfter hinten
1 x 12cm Lüfter vorne
Intrusion Switch





62RABS-UT

ATX Gaming Tower



Spezifikationen

Gehäuse-Typ	Midi Tower
Modell	62RA
Abmessungen mit Frontblende	473/190/410 mm (T/B/H)
Form Faktor	AT / ATX / Micro ATX
Gehäuse-Material	0.6 mm SECC - Stahl
Gewicht	6,0 kg (7,0 kg Brutto)
Frontanschlüsse	2 x USB 2.0, Audio IN/OUT
Erweiterungsplätze	7 Slots
Laufwerk-Einschübe intern	4 x 3,5" (8,89cm) entkoppelt
Laufwerk-Einschübe extern	3 x 5,25" (13,34cm) / 2 x 3,5" (8,89cm)
Maximale Grafikkartenlänge PCIe	bis zu 27,5cm
Bestellbezeichnung Lager Hilden	62RABS-UT

