

6T29BS-U3T

Micro ATX Tower



Eigenschaften

- Geeignet bis zu Micro ATX Mainboards
- 0,6 mm Stahlblech mit modernstem Gehäusedesign
- Doppelt gefalzte, entgratete Kanten in allen Bereichen
- Einseitig verschraubbare ODD Laufwerke zur leichten Assemblierung
- Entnehmbare und entkoppelte HDD Brücke
- Kratzsichere hochglanz Frontblende
- USB und HD Audio ergonomisch in der Mitte der Frontblende
- Wiedereinsetzbare Slotbleche
- EMV – Schutzfedern an allen kritischen Stellen im Gehäuse
- Vorbereitet für Kensington Lock und Bügelschloss
- Optimale Kühlung durch TAC 2.0
- Optional: 1 x 8 oder 9cm Lüfter hinten einsetzbar
Kit zur Werkzeuglosen Montage



Abbildungen ähnlich


6T29BS-U3T

Micro ATX Tower



Spezifikationen

Gehäuse-Typ	Mini Tower
Serie	6T-Serie
Abmessungen mit Frontblende	400 x 175 x 350 mm (T/B/H)
Form Faktor	Micro ATX
Gehäuse-Material	0.6 mm SECC - Stahl
Gewicht	4,37 kg (5,53 kg Brutto)
Frontanschlüsse	2 x USB 3.0 abwärtskompatibel, HD Audio
Erweiterungsplätze	4 Slots
Laufwerk-Einschübe intern	1 x 3,5" (8,89cm)
Laufwerk-Einschübe extern	2 x 5,25" (13,34cm) / 2 x 3,5" (8,89cm)
Maximale Grafikkartenlänge PCIe	bis zu 21cm
Bestellbezeichnung Lager Willich	6T29BS-U3T



Abbildungen ähnlich